

# Computing

## Wie kann ich in XAMPP einen anderen Port für den Apache-Server einstellen?

- Es ist notwendig, für den Apache-Server einen anderen Port einzustellen, wenn dieser Port z.B. bereits von einem anderem Programm benutzt wird (es erscheint die rote Fehlermeldung **Port 80 is in use by "ProgramXYZ" with PID4!** im XAMPP Control Panel).
- Öffnen Sie das **XAMPP Control Panel**.
- Klicken Sie in der ersten Zeile (**Apache**) auf den Button **Config** und wählen Sie den Eintrag **Apache (httpd.conf)** aus.
- Es öffnet sich die **Konfigurationsdatei httpd.conf**.
- Suchen Sie den Eintrag **Listen 80** (80 ist der **Standard-Port** für den Apache-Server).
- Ändern Sie den Eintrag auf einen anderen Port (z.B. auf **Listen 81**).
- Suchen Sie den Eintrag **ServerName localhost:80**.
- Ändern Sie den Eintrag auf einen anderen Port (z.B. auf **ServerName localhost:81**).
- Speichern Sie die Datei und schließen Sie den **Editor**.
- Wenn Sie nun Apache-Server starten (z.B. über den Button **Start** im XAMPP Control Panel), wird er mit den neuen **Einstellungen** ausgeführt.

Eindeutige ID: #1490

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2016-12-09 12:23