

HTML

Wie kann ich in HTML eine Laufschrift bzw. einen Lauftext erstellen bzw. einbinden?

- Um einen Lauftext auf Ihrer **Webseite** einzubinden, verwenden Sie den Tag **marquee**.
- **Beispiel** für einen einfachen Lauftext: `<marquee>Ich bin eine Laufschrift in HTML.</marquee>`
- Um die **Laufrichtung** des Textes einzustellen, verwendet man den Ausdruck **direction**.
- Lauftext von **rechts** nach links: `<marquee direction="left">Ich bin eine Laufschrift in HTML von rechts nach links.</marquee>`
- Lauftext von **links** nach rechts: `<marquee direction="right">Ich bin eine Laufschrift in HTML von links nach rechts.</marquee>`
- Lauftext von **oben** nach unten: `<marquee direction="down">Ich bin eine Laufschrift in HTML von oben nach unten.</marquee>`
- Lauftext von **unten** nach oben: `<marquee direction="up">Ich bin eine Laufschrift in HTML von unten nach oben.</marquee>`
- Um die **Laufgeschwindigkeit** einzustellen, verwenden Sie die Ausdrücke **scrollamount** (Anzahl der Pixel zwischen zwei Bewegungszuständen) und **scrolldelay** (Verzögerung zwischen zwei Bewegungszuständen).
- Beispiel für eine sehr schnelle **Laufschrift**: `<marquee scrollamount=50 scrolldelay=5>Ich bin eine sehr schnelle Laufschrift in HTML.</marquee>`
- Wichtig: Laufschriften gelten inzwischen als **veraltet** und werden auf Webseiten nicht mehr gerne gesehen, sie sollten daher auf **Homepages** nicht mehr verwendet werden.

Eindeutige ID: #1462

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2016-10-13 12:36