

# Batch-Dateien

## Wie kann ich in Windows einen Dienst über eine .bat-Datei bzw. Batch-Datei neu starten?

- Um einen Windows-**Service** über eine .bat-Datei zu **beenden** und neu zu starten, legen Sie zunächst eine neue Datei z.B. mit dem Namen ServerRestart.bat an, und öffnen Sie diese mit einem Texteditor (z.B. dem Editor in Windows).
- **Beispiel** (Dienst TestService beenden, drei Minuten warten, Dienst TestService neu starten):

```
@echo off
```

```
rem Dieses Script beendet den Test-Service und startet ihn neu
```

```
net stop TestService
```

```
rem Drei Minuten warten
```

```
timeout 180
```

```
net start TestService?
```

- Nachdem Sie die Datei bearbeitet haben, **speichern** Sie diese.
- Nun können Sie z.B. über einen Doppelklick testen, ob der **Neustart** des Dienstes funktioniert.
- Bitte beachten Sie, dass Sie ggf. **Administratorrechte** bzw. **Admin-Rechte** benötigen, um einen bestimmten Dienst neu zu starten.
- Um das **Skript** bzw. **Script** zum **Neustarten** des Dienstes automatisch regelmäßig auszuführen, können Sie dafür z.B. einen Job in der Windows-**Aufgabenplanung** anlegen.

Eindeutige ID: #2534

Verfasser: Christian Steiner

Letzte Änderung: 2022-07-04 17:38